




FLUSSIMETRI A GALLEGGIANTE PER LIQUIDI SERIE VS



Diametro nominale			Galleggiante	Acqua H ₂ O	Acido cloridrico HCl 30-33%	Soda caustica NaOH 30%	Soda caustica NaOH 50%	A - Incollaggio (mm ± 4)	B - Filettato (mm ± 4)	C (mm ± 4)
d	DN	R		Corpo PVC - PA - PSU	Corpo PVC - PSU					
				Range di misura (l/h)						
25	20	¾"	PP o PP + magnete	15 ÷ 150	14 ÷ 140	2,5 ÷ 54	0,5 ÷ 9,5	397	394	356
				25 ÷ 250	23 ÷ 230	6 ÷ 115	1,5 ÷ 23			
				45 ÷ 450	42 ÷ 420	11 ÷ 235	3 ÷ 65			
				70 ÷ 700	65 ÷ 650	27 ÷ 410	7 ÷ 145			
32	25	1"		25 ÷ 250	23 ÷ 230	6 ÷ 125	1 ÷ 20	401	400	356
				40 ÷ 400	37 ÷ 370	10 ÷ 200	2,5 ÷ 50			
				65 ÷ 650	60 ÷ 600	11 ÷ 395	5,5 ÷ 130			
40	32	1¼"		100 ÷ 1.000	90 ÷ 900	25 ÷ 650	10 ÷ 260	406	408	356
				100 ÷ 1.000	80 ÷ 900	25 ÷ 600	10 ÷ 200			
				160 ÷ 1.600	150 ÷ 1.500	55 ÷ 1.100	20 ÷ 500			
				200 ÷ 2.500	200 ÷ 2.300	100 ÷ 1.700	25 ÷ 950			
50	40	1½"		150 ÷ 1.600	140 ÷ 1.500	50 ÷ 1.000	25 ÷ 425	413	418	356
			200 ÷ 2.200	190 ÷ 2.000	100 ÷ 1.500	25 ÷ 800				
			250 ÷ 2.500	230 ÷ 2.300	120 ÷ 1.600	40 ÷ 950				
63	50	2"	250 ÷ 2.500	230 ÷ 2.300	60 ÷ 1.700	30 ÷ 800	421	432	356	
			350 ÷ 3.500	330 ÷ 3.200	90 ÷ 2.500	40 ÷ 1.400				
			500 ÷ 5.000	470 ÷ 4.600	200 ÷ 4.000	80 ÷ 2.500				
75	65	2½"	1.000 ÷ 8.000	950 ÷ 7.500	670 ÷ 6.000	330 ÷ 3.800	-	444	356	
			1.000 ÷ 10.000	930 ÷ 9.300	500 ÷ 7.500	170 ÷ 5.200				
			5.000 ÷ 25.000	4.700 ÷ 23.000	4.400 ÷ 22.000	4.100 ÷ 20.000				
25	20	¾"	INOX o INOX + magnete	25 ÷ 250	-	6 ÷ 125	1 ÷ 27	397	394	356
				40 ÷ 400	-	10 ÷ 240	2,5 ÷ 70			
				60 ÷ 640	-	25 ÷ 425	5 ÷ 170			
				100 ÷ 1.000	-	35 ÷ 725	15 ÷ 350			
32	25	1"		40 ÷ 400	-	10 ÷ 240	2,5 ÷ 65	401	400	356
				60 ÷ 640	-	20 ÷ 420	5 ÷ 145			
				100 ÷ 1.000	-	25 ÷ 700	10 ÷ 330			
40	32	1¼"		150 ÷ 1.600	-	50 ÷ 1.200	25 ÷ 675	406	408	356
				150 ÷ 1.600	-	50 ÷ 1.150	25 ÷ 550			
				200 ÷ 2.500	-	100 ÷ 1.900	50 ÷ 1.100			
				400 ÷ 4.000	-	200 ÷ 3.200	100 ÷ 2.000			
50	40	1½"		200 ÷ 2.500	-	100 ÷ 1.700	50 ÷ 1.000	413	418	356
			400 ÷ 4.000	-	200 ÷ 3.000	50 ÷ 1.900				
			500 ÷ 5.000	-	200 ÷ 3.700	100 ÷ 2.500				
63	50	2"	400 ÷ 4.000	-	100 ÷ 3.000	50 ÷ 1.800	421	432	356	
			600 ÷ 6.000	-	250 ÷ 4.700	100 ÷ 3.100				
			1.000 ÷ 10.000	-	500 ÷ 8.500	250 ÷ 6.000				
75	65	2½"	1.500 ÷ 15.000	-	1.000 ÷ 12.000	250 ÷ 9.000	-	444	356	
			2.000 ÷ 20.000	-	1.500 ÷ 16.500	500 ÷ 12.500				
			10.000 ÷ 50.000	-	8.800 ÷ 43.000	8.200 ÷ 40.000				

Attacchi standard : PVC ad incollaggio (a richiesta: PVC filettato, PVC-C, PP, INOX)
 Sigle corpi : PVC= PVC trasparente; PA = Trogamid; PSU = Polisulfone
 Accessori : Interruttori di MIN e MAX